


## SANIT WC-Steuerung codiertes Funksignal Feinbauset Netz



### Artikelnummer

05.390.00..0000

### Produktbeschreibung

WC-Steuerung codiertes Funksignal für barrierefreies Bauen nach DIN 18040  
Fertigbauset Netz 230V AC/6V DC

WC-Spüleinrichtung zur manuellen Fernauslösung über Stützklappgriffe mit Funktaster (drahtlos), für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung (ab Baujahr 2014) CC-121-S-FO-2V-2C, CC-122-S-UO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C

### Neuer Artikel

X

#### Lieferumfang:

- Niederspannungsmotor als Hebevorrichtung und Steuerelektronik mit Halterung - Funkempfängsbaustein
- Netzgerät 230V AV/6V DC

#### Parameter:

- Automatische Intervallspülung werkseitig 24 h
- potenzialfreier Ausgang, Belastbarkeit 42V/0,5 A, Impulsdauer 0,5s
- Anschluss/ Aufschaltung von bis zu 32 Funksendern möglich
- zusätzliche Möglichkeit zur manuellen 1-Mengen-Spülung
- Spülmengen je nach UP-Spülkasten-Modell 4,5-9 L
- mit verwechslungssicheren Steckverbindungen
- Netzgerät zur Montage außerhalb des UP-Spülkastens
- die Distanz zwischen UP-Spülkasten und Netzteil ist für max. 1,7 m vorgesehen

Einstellmöglichkeiten am Niederspannungsmotor über Wartungs- und Service Fernbedienung DO-5.1 S\*): 0-108 h Intervallspülung nach letzter elektronischer Auslösung

- Frequenz: 868,4 MHz (ISM Bereich, anmeldefrei, nicht gebührenpflichtig)
- Übertragungssicherheit durch automatisches Codierungsverfahren - Leistung: < 5mW, Reichweite 10 m, Umgebungstemperatur -20Gr C bis 65Gr C
- Funkempfängsbaustein mit zusätzlichem Ausgang für frei verfügbare Funktion \*) nicht im Lieferumfang Zubehör:
- Unterputz-Baugruppe Art.-Nr. 03.933.00..0000 - Funksender Art.-Nr. 03.162.00..0000
- Wartungs- und Service-Fernbedienung Art.-Nr. 03.806.00..0000