


## SANIT WC-Steuerung codiertes Funksignal Feinbauset Batterie



### Artikelnummer

05.391.00..0000

### Produktbeschreibung

WC-Steuerung codiertes Funksignal für barrierefreies Bauen nach DIN 18040  
Fertigbauset Batterie 6V DC

WC-Spüleinrichtung zur manuellen Fernauslösung über Stützklappgriffe mit Funktaster (drahtlos), für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung (ab Baujahr 2014) CC-121-S-FO-2V-2C, CC-122-S-UO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C

### Neuer Artikel

X

#### Lieferumfang:

- Niederspannungsmotor als Hebevorrichtung und Steuerelektronik mit Halterung
- Funkempfangsbaustein
- Batteriefach 6V DC

#### Parameter:

- automatische Intervallspülung werkseitig 24 h
- potenzialfreier Ausgang, Belastbarkeit 42 V/0,5 A, Impulsdauer 0,5 s
- Anschluss/Aufschaltung von bis zu 32 Funksendern möglich
- zusätzliche Möglichkeit zur manuellen 1-Mengen-Spülung
- Spülmengen je nach UP-Spülkastenmodell 4,5-9 L
- mit verwechslungssicheren Steckverbindungen

Einstellmöglichkeiten am Niederspannungsmotor über Wartungs- und Service Fernbedienung DO-5.1 S\*): 0-108 h Intervallspülung nach letzter elektronischer Auslösung

- Frequenz: 868,4 MHz (ISM Bereich, anmeldefrei, nicht gebührenpflichtig)
- Übertragungssicherheit durch automatisches Codierungsverfahren
- Leistung: <5 mW, Reichweite 10 m, Umgebungstemperatur -20Gr C bis 65Gr C
- Funkempfangsbaustein mit zusätzlichem Ausgang für frei verfügbare Funktion \*) nicht im Lieferumfang Zubehör:
- Funksender Art.-Nr. 03.162.00..0000
- Wartungs- und Service-Fernbedienung Art.-Nr. 03.806.00..0000